



Прейскурант на продукцію
АТЗТ «ELGAMA-ELEKTRONIKA» (м. Вільнюс, Литва) від 15.01.2024г.

Лічильники електричної енергії електронні трифазні серії GAMA 300			
<i>Побутові та промислові, багатотарифний облік, клас точності 1,0</i>			
У багатотарифному виконанні: збереження профілів навантажень; вимірювання миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів; 4 тарифи; імпульсні виходи; інтерфейси "струмова петля" або RS485; РКІ; керований релейний вихід; реєстрація збоїв живлення фаз, реєстрація впливів магнітним полем, якості мережі. Номінальна напруга: прямого включення 3x220/380В, трансформаторного 3x57,7/100...230/400В			
Струм	Опис	Клас	Ціна з ПДВ (ГРН.)
5(100)A	Багатотарифний, облік активної енергії за модулем, максимуми потужності, профілі (A , M, P), 2 незалежні інтерфейси RS 485: GAMA 300 G3B 144.230.F17.B2.P4.C311.A3.L1	1.0	5946,00
5(10)A	Багатотарифний, облік активної енергії за модулем, максимуми потужності, профілі (A , M, P), 2 незалежні інтерфейси RS 485 GAMA 300 G3B 147.240.F17.B2.P4.C311.A3.L1	1.0	5406,00
5(100)A	Багатотарифний, облік активної енергії споживання та генерація, максимуми потужності, профілі (A+, M, P), 2 незалежні інтерфейси RS 485: GAMA300 G3B 144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1	1.0	5946,00
5(100)A	Багатотарифний, облік активної енергії та реактивної енергії споживання та генерація, максимуми потужності, профілі (A+, R+, M, P), 2 незалежні інтерфейси RS 485: GAMA 300 G3B 144.230.F47.B2.P4.C311.A3.L1	1.0	7332,00
5(10)A	Багатотарифний, облік активної енергії та реактивної енергії споживання та генерація, максимуми потужності, профілі (A+, R+, M, P), 2 незалежні інтерфейси RS 485: GAMA 300 G3B 147.240.F47.B2.P4.C311.A3.L1	1.0	7332,00
5(100)A	Багатотарифний, облік активної енергії та реактивної енергії споживання та генерація, максимуми потужності, профілі (A+, R+, M, P), 2 незалежні інтерфейси RS 485, резервне живлення: GAMA 300 G3B 144.230.F67.B2.P4.C330.A3.L1.M1	1.0	7872,00
5(10)A	Багатотарифний, облік активної енергії та реактивної енергії споживання та генерація, максимуми потужності, профілі (A+, R+, M, P), 2 незалежні інтерфейси RS 485, резервне живлення: GAMA 300 G3B 147.240.F67.B2.P4.C330.A3.L1.M1	1.0	7872,00
<i>Промислові електролічильники, багатотарифний облік</i>			
<i>Універсальна схема включення; номінальна напруга 3x57,7/100...230/400В; трансформаторне підключення</i>			
Струм	Технічні характеристики	Клас	Ціна з ПДВ (ГРН.)
5(10)A	Вимірювання активної та реактивної енергії у двох напрямках (+A; -A; +R; -R) та реактивної енергії у чотирьох квадрантах (R1; R2; R3; R4); реєстрація та зберігання профілю навантаження 15, 30, 60 хв; вимірювання миттєвих значень I, U, P, Q, S, по фазно, f, cos φ; реєстрація збоїв у колах струму та напруги; 12 сезонів; 4 тарифи; 2 незалежні інтерфейси RS 485; РКІ з підсвічуванням; змінна батарея; резервне живлення 90-220В: GAMA 300 G3B 547. 240.F77.B2.P4.C371.A3.L1.M1	0.5S	11934,00

Лічильники електричної енергії електронні однофазні серії GAMA 100

Багатотарифний облік побут, номінальна напруга 220В

Струм	Опис	Клас	Ціна с НДС (ГРН.)
5(100)А	Облік активної електроенергії за модулем, збереження профілів навантажень, вимірювання миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів 4 тарифи; інтерфейс RS485, РКІ з підсвічуванням: GAMA100 G1B.154.220.F3.B2.P4.C310.V1	1.0	2562,00
10(100)А	Облік активної електроенергії споживання генерація , збереження профілів навантажень, вимірювання миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів 4 тарифи; інтерфейс RS485, РКІ з підсвічуванням: GAMA100 G1B.151.320.F3.B2.P4.C310.V1	1.0	2562,00
5(100)А	Облік активної електроенергії за модулем, збереження профілів навантажень, вимірювання миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів 4 тарифи; інтерфейс RS485, РКІ з підсвічуванням, два вимірювальні елементи: GAMA100 G1B.164.220.F3.B2.P4.C310.V1	1.0	3294,00
5(100)А	Облік активної електроенергії споживання генерація , збереження профілів навантажень, вимірювання миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів 4 тарифи; інтерфейс RS485, РКІ з підсвічуванням, два вимірювальні елементи: GAMA100 G1B.164.220.F3.B2.P4.C310.V1	1.0	3294,00