ТОВ “ЕЛГАМА-ЕЛЕКТРОНІКА”

02090, Україна, м. Київ, вул. В. Сосюри 5, оф.309
Тел. (044) 228-36-88, Факс. (044) 296-75-32
www.elgama.com.ua
e-mail: elgama-info@elgama.com.ua
р/р: UA613006580000026003008101256 в АТ «Піреус Банк МКБ»
ЕДРПОУ 37117336.
Свідоцтво платника ПДВ № 100284423
ІПН 371173326530

Прейскурант на продукцію
АТЗТ «ELGAMA-ELEKTRONIKA» (м. Вільнюс, Литва) від 26.03.2026г.

Лічильники електричної енергії електронні трифазні серії GAMA 300

Побутові та промислові, багатотарифний облік, клас точності 1,0

У багатотарифному виконанні: збереження профілів навантажень; вимірювання миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів; 4 тарифи; імпульсні виходи; інтерфейси "струмова петля" або RS485; РКІ; керований релейний вихід; реєстрація збоїв живлення фаз, реєстрація впливів магнітним полем, якості мережі. Номінальна напруга: прямого включення 3х220/380В, трансформаторного 3х57,7/100…230/400В

Струм	Опис	Клас	Ціна з ПДВ (ГРН.)
5(100)А	Багатотарифний, облік активної енергії за модулем, максимуми потужності, профілі (|А|, М, Р), 2 незалежні інтерфейси RS 485: **GAMA 300 G3B 144.230.F17.B2.P4.C311.A3.L1**	1.0	7284,00
5(10)А	Багатотарифний, облік активної енергії за модулем, максимуми потужності, профілі (|А|, М, Р), 2 незалежні інтерфейси RS 485 **GAMA 300 G3B 147.240.F17.B2.P4.C311.A3.L1**	1.0	7284,00
5(100)А	Багатотарифний, **облік активної енергії споживання та генерація**, максимуми потужності, профілі (А+-, М, Р), 2 незалежні інтерфейси RS 485: **GAMA300 G3B 144.230.F27.B2.P4.C311.A3.L1**	1.0	7284,00
5(100)А	Багатотарифний, облік активної енергії та реактивної енергії споживання та генерація, максимуми потужності, профілі (А+-, R+-,М, Р), 2 незалежні інтерфейси RS 485: **GAMA 300 G3B 144.230.F47.B2.P4.C311.A3.L1**	1.0	8850,00
5(10)А	Багатотарифний, облік активної енергії та реактивної енергії споживання та генерація, максимуми потужності, профілі (А+-, R+-,М, Р), 2 незалежні інтерфейси RS 485: **GAMA 300 G3B 147.240.F47.B2.P4.C311.A3.L1**	1.0	8550,00
5(100)А	Багатотарифний, облік активної енергії та реактивної енергії споживання та генерація, максимуми потужності, профілі (А+-, R+-,М, Р), 2 незалежні інтерфейси RS 485, резервне живлення: **GAMA 300 G3B 144.230.F67.B2.P4.C330.A3.L1.M1**	1.0	8946,00
5(10)А	Багатотарифний, облік активної енергії та реактивної енергії споживання та генерація, максимуми потужності, профілі (А+-, R+-,М, Р), 2 незалежні інтерфейси RS 485, резервне живлення: **GAMA 300 G3B 147.240.F67.B2.P4.C330.A3.L1.M1**	1.0	8796,00

Промислові електролічильники, багатотарифний облік

Універсальна схема включення; номінальна напруга 3х57,7/100…230/400В; трансформаторне підключення

Струм	Технічні характеристики	Клас	Ціна з ПДВ (ГРН.)
5(10)А	Вимірювання активної та реактивної енергії у двох напрямках (+А; -А; +R; -R) та реактивної енергії у чотирьох квадрантах (R1; R2; R3; R4); реєстрація та зберігання профілю навантаження 15, 30, 60 хв; вимірювання миттєвих значень I, U, P, Q, S, по фазно, f, cos φ; реєстрація збоїв у колах струму та напруги; 12 сезонів; 4 тарифи; 2 незалежні інтерфейси RS 485; РКІ з підсвічуванням; змінна батарея; резервне живлення 90-220В: **GAMA 300 G3B 547. 240.F77.B2.P4.C371.A3.L1.M1**	0.5S	14178,00

Лічильники електричної енергії електронні однофазні серії GAMA 100			
Багатотарифний облік побут, номінальна напруга 220В			
Струм	**Опис**	**Клас**	**Ціна с НДС (ГРН.)**
5(100)А	Облік активної електроенергії за модулем, збереження профілів навантажень, вимірювання миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів 4 тарифи; інтерфейс RS485, РКІ з підсвічуванням: **GAMA100 G1B.154.220.F3.B2.P4.C310.V1**	1.0	3324,00
10(100)А	**Облік активної електроенергії споживання генерація,** збереження профілів навантажень, вимірювання миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів 4 тарифи; інтерфейс RS485, РКІ з підсвічуванням: **GAMA100 G1B.151.320.F3.B2.P4.C310.V1**	1.0	3324,00
5(100)А	**Облік активної електроенергії споживання генерація та облік активної енергії за модулем** збереження профілів навантажень, вимірювання миттєвих значень, наявність вільно програмованих каналів, 12 сезонів 4 тарифи; інтерфейс RS485, РКІ з підсвічуванням, два вимірювальні елементи: **GAMA100 G1B.164.220.F3.B2.P4.C310.V1**	1.0	3822,00